

## チェック・ポイント アプライアンス・ラインナップ

|                     | UTM-1 Edge   | UTM-1 270                  | UTM-1 570                  | UTM-1 1070                 | UTM-1 2070                 | UTM-1 3070                 | Power-1 5070               | Power-1 9070               |
|---------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| バージョン               | Embedded<br>NGX  | NGX R65<br>MS <sup>1</sup> | NGX R65<br>MS <sup>1</sup> | NGX R65<br>MS <sup>1</sup> | NGX R65<br>MS <sup>1</sup> | NGX R65<br>MS <sup>1</sup> | NGX R65<br>XL <sup>2</sup> | NGX R65<br>XL <sup>2</sup> |
| 10 / 100 ポート        | 4  | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          |
| 10 / 100 / 1000 ポート | -  | 4                          | 6                          | 6                          | 8                          | 10                         | 10 / 14                    | 14 / 18                    |
| ファイアウォール・スループット     | 190 Mbps   | 400 Mbps                   | 1.1 Gbps                   | 1.8 Gbps                   | 2.8 Gbps                   | 4.5 Gbps                   | 9 Gbps                     | 14 Gbps                    |
| VPNスループット           | 35 Mbps  | 100 Mbps                   | 250 Mbps                   | 250 Mbps                   | 280 Mbps                   | 1.1 Gbps                   | 2.4 Gbps                   | 3.7 Gbps                   |
| 同時接続数               | 8,000  | 400,000                    | 500,000                    | 110万                       | 110万                       | 110万                       | 110万                       | 110万                       |
| ユーザ数制限              | 8/16/32/無制限  | 無制限                        | 無制限                        | 無制限                        | 無制限                        | 無制限                        | 無制限                        | 無制限                        |
| VLAN                | 256  | 256                        | 256                        | 256                        | 256                        | 256                        | 256                        | 256                        |
| UTM機能               | Yes  | Yes                        | Yes                        | Yes                        | Yes                        | Yes                        | オプション                      | オプション                      |
| セキュリティ・アクセラレーション    | No   | No                         | No                         | No                         | No                         | Yes                        | Yes                        | Yes                        |
| 複数サイトの統合管理          | No   | Yes                        | Yes                        | Yes                        | Yes                        | Yes                        | オプション <sup>3</sup>         | オプション <sup>3</sup>         |
| ディスク容量              | -  | 160 GB                     | 160 GB                     | 160 GB                     | 160 GB                     | 160 GB                     | 160 GB                     | 160 GB × 2                 |
| 筐体デザイン (高さ)         | デスクトップ・サイズ   | 1U                         | 1U                         | 1U                         | 1U                         | 1U                         | 2U                         | 2U                         |
| 寸法 (mm)             | 30.5 × 203.2<br>× 121.9                                  | 426.7 × 254<br>× 43.9      | 426 × 254<br>× 43.9        | 429 × 255<br>× 44          | 443 × 381<br>× 44          | 442 × 381<br>× 43.9        | 431.8 × 508<br>× 87.9      | 431.8 × 508<br>× 87.9      |
| 重量                  | 0.7kg (1.6lbs)   | 3.7kg (8.1lbs)             | 3.7kg (8.1lbs)             | 3.7kg (8.1lbs)             | 6.5kg (14.3lbs)            | 6.5kg (14.3lbs)            | 14 kg (31lbs)              | 16.5kg (36.3lbs)           |
| 使用環境                | 温度: 5°~40°C、湿度: 10%~85% (結露なきこと)、高度: 2,500m <sup>4</sup> |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| 電源                  | 100-240V<br>50/60Hz                                      | 100-240V<br>50/60Hz        | 100-240V<br>50/60Hz        | 100-240V<br>50/60Hz        | 100-240V<br>50/60Hz        | 100-240V<br>50/60Hz        | 100-240V<br>50/60Hz        | 100-240V<br>50/60Hz        |
| 消費電力 (Max)          | 18W  | 65W                        | 65W                        | 65W                        | 250W                       | 250W                       | 250W                       | 400W                       |

1: MS=メッセージング・セキュリティ  
3: 管理サーバが別途必要となります。

2: XL=セキュリティ・アクセラレーション技術  
4: UTM-1 Edgeの使用環境 温度: 0°~40°C、湿度: 10%~99% (結露なきこと)、高度: 4,500m