

チェック・ポイント アプライアンス・ラインナップ

	UTM-1 Edge	UTM-1 130	UTM-1 270	UTM-1 570	UTM-1 1070	UTM-1 2070	UTM-1 3070
バージョン	Embedded NGX	NGX R65 MS ¹	NGX R65 MS ¹	NGX R65 MS ¹	NGX R65 MS ¹	NGX R65 MS ¹	NGX R65 MS ¹ , XL ²
10 / 100 ポート	6	1	-	-	-	-	-
10 / 100 / 1000 ポート	-	4	4	6	6	8	10
ファイアウォール・スループット	190 Mbps	400 Mbps	400 Mbps	1.1 Gbps	1.8 Gbps	2.8 Gbps	4.5 Gbps
VPNスループット	35 Mbps	100 Mbps	100 Mbps	250 Mbps	250 Mbps	280 Mbps	1.1 Gbps
同時接続数	8,000	300,000	400,000	500,000	110万	110万	110万
ユーザ数制限	8/16/32/無制限	無制限	無制限	無制限	無制限	無制限	無制限
VLAN	32	256	256	256	256	256	256
仮想化システム	-	-	-	-	-	-	-
UTM機能	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
セキュリティ・アクセラレーション	No	No	No	No	No	No	Yes
複数サイトの統合管理	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
ディスク容量	-	80 GB	160 GB	160 GB	160 GB	160 GB	160 GB
筐体デザイン (高さ)	デスクトップ・サイズ	デスクトップ・サイズ	1U	1U	1U	1U	1U
寸法 (mm)	30 x 203 x 122mm	270 x 145 x 40mm	429 x 255 x 44mm	429 x 255 x 44mm	429 x 255 x 44mm	443 x 381 x 44mm	443 x 381 x 44mm
重量	0.7kg (1.6lbs)	1.6 kg (3.52lbs)	3.7kg (8.1lbs)	3.7kg (8.1lbs)	3.7kg (8.1lbs)	6.5kg (14.3lbs)	6.5kg (14.3lbs)
使用環境	温度: 5°~40°C、湿度: 10%~85% (結露なきこと)、高度: 2,500m ⁴						
電源	100~240V, 50~60Hz	100~240V, 50~60Hz	100~240V, 50~60Hz	100~240V, 50~60Hz	100~240V, 50~60Hz	100~240V, 50~60Hz	100~240V, 50~60Hz
消費電力	18W (Max)	60W (Max)	65W (Max)	65W (Max)	65W (Max)	250W (Max)	250W (Max)

1: MS=メッセージング・セキュリティ 2: XL=セキュリティ・アクセラレーション技術 3: 管理サーバが別途必要となります。
4: UTM-1 Edgeの使用環境 温度: 0°~40°C、湿度: 10%~99% (結露なきこと)、高度: 4,500m

チェック・ポイント アプライアンス・ラインナップ

	Power-1 5070	Power-1 9070	VSX-1 3070	VSX-1 9070	VSX-1 9090
バージョン	NGX R65 XL ²	NGX R65 XL ²	VSX NGX R65	VSX NGX R65	VSX NGX R65
10 / 100 ポート	-	-	-	-	-
10 / 100 / 1000 ポート	10/14	14/18	10	14/18	28/36
ファイアウォール・スループット	9 Gbps	14 Gbps	4.5 Gbps	13.5 Gbps	27 Gbps
VPNスループット	2.4 Gbps	3.7 Gbps	1.1 Gbps	3.5 Gbps	7 Gbps
同時接続数	110万	110万	100万	110万	180万
ユーザ数制限	無制限	無制限	無制限	無制限	無制限
VLAN	256	256	4096	4096	4096
仮想化システム	-	-	5/10	10/150	10/150
UTM機能	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション
セキュリティ・アクセラレーション	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
複数サイトの統合管理	オプション ³	オプション ³	オプション ³	オプション ³	オプション ³
ディスク容量	160 GB	2 x 160 GB	160 GB	2 x 160 GB	4 x 160 GB
筐体デザイン (高さ)	2U	2U	1U	2U	4U
寸法 (mm)	431 x 509.5 x 88mm	431 x 509.5 x 88mm	443 x 381 x 44mm	431 x 509.5 x 88mm	431 x 509.5 x 176mm
重量	14.5kg (31.9lbs)	16.5kg (36.3lbs)	6.5kg (14.3 lbs)	16.5 kg (36.3 lbs)	33 kg (72.6 lbs)
使用環境	温度: 5°~40°C、湿度: 10%~85% (結露なきこと)、高度: 2,500m ⁴				
電源	100~240V, 50~60Hz	100~240V, 50~60Hz	100~240V, 50~60Hz	100~240V, 50~60Hz	100~240V, 50~60Hz
消費電力	250W (Max)	400W (Max)	65W (Max)	250W (Max)	500W (Max)

1: MS=メッセージング・セキュリティ 2: XL=セキュリティ・アクセラレーション技術 3: 管理サーバが別途必要となります。
4: UTM-1 Edgeの使用環境 温度: 0°~40°C、湿度: 10%~99% (結露なきこと)、高度: 4,500m